



No. 1 Houghton Hill Industries  
Sawtry Way  
Houghton, Huntingdon,  
Cambridgeshire  
PE28 2DH  
England

Tel: +44 (0)1480 494540  
Fax: +44 (0)1480 494206  
Email: [Info@lemark.co.uk](mailto:Info@lemark.co.uk)  
Web: [www.lemark.co.uk](http://www.lemark.co.uk)

## BLACKTAK®

### Information de Produit

#### DESCRIPTION

Une feuille à trempe douce laquée noir mat sur les deux faces, puis laminée sur une face avec un adhésif spécial haute performance qui présente une adhérence très rapide et une résistance au cisaillement. L'adhésif offre également une bonne résistance aux UV et aux produits chimiques ainsi que des performances très élevées sur une large plage de températures.

#### DONNÉES TECHNIQUES

	Valeurs moyennes	Méthodes d'essai
<b>Base en aluminium:</b>	.050mm	-
<b>Poids de la couche noir mat</b>	4.2 – 5.5 gm/m <sup>2</sup>	gravimétrique
<b>Epaisseur adhésif :</b> Coté fermé : Coté ouvert : Transporteur tissu :	50 gsm 50 gsm 13 gsm	
<b>Couleur de l'adhésif :</b>	Claire	-
<b>Type d'adhésif :</b>	Acrylique modifié	-

#### DONNÉES ADHÉSIVES

<b>Température d'application :</b>	+5°C à +60°C	
<b>Température d'utilisation finale:</b>	-10°C à +180°C	
<b>Adhérence au pelage sur l'acier (délai de 24 heures)</b> Protégé: Ouvert:	650 N/M 650 N/M	PSTC 101 PSTC 101
<b>Adhérence par cisaillement à l'acier (1kg; 25mm x 25mm)</b> Protégé: Ouvert:	50 heures 50 heures	PSTC 107 PSTC 107
<b>Durée de conservation :</b>	12 mois lorsqu'il est stocké dans un environnement contrôlé à environ 22 °C et 50 % d'humidité relative, à l'abri de lumière directe du soleil.	

#### RÉSISTANCE À LA CHALEUR

<b>Température d'application minimale :</b>	+5°C
<b>Plage de température d'utilisation finale :</b>	-10°C / +180°C

Remarque : Sauf indication contraire, les chiffres ci-dessus sont des valeurs moyennes et ne doivent pas être considérés comme des valeurs MAXIMUM ou MINIMUM à des fins de spécification. La société a le droit d'améliorer les produits et le changement de spécification entraînera une réédition de la « fiche d'information sur le produit ». Les clients doivent s'assurer que la bande est adaptée à leurs besoins, qu'il s'agisse d'une telle modification ou autre.

Veuillez vérifier que vous disposez du dernier numéro ou de la « Fiche d'informations sur le produit ». Toutes les tolérances de coupe et de longueur sont conformes aux normes britanniques, mais d'autres tolérances sont disponibles sur demande. Les informations publiées concernant les produits Le Mark sont basées sur des recherches que la société considère comme fiables, mais ces informations ne constituent pas une garantie.

Révisé en juillet 2019

