


<b>Univers</b>	Professionnel
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Amarrages
<b>Sous-famille</b>	Amarrages rocher et béton




## COEUR PULSE 12 mm


Amarrage amovible en acier inoxydable haute qualité, COEUR PULSE 12 mm peut être mis en place et retiré très simplement et rapidement, sans outil, afin d'être réutilisé. La fonction de verrouillage limite le risque d'extraction involontaire. La rotation possible de la plaquette COEUR à la mise en place et en cours d'utilisation, lors de sollicitations latérales, permet un meilleur alignement des systèmes mis en place.




L'amarrage se met en place et se retire simplement et rapidement, sans outil, afin d'être réutilisé.



Système de verrouillage manuel à vis pour limiter le risque d'extraction involontaire.



Le large trou de connexion de la plaquette COEUR facilite le clippage et permet d'installer deux mousquetons simultanément.



La plaquette COEUR peut tourner à l'installation et à l'usage, lors de sollicitations latérales, permettant ainsi un meilleur alignement des systèmes mis en place.

---

**Descriptif court** Amarrage amovible avec fonction de verrouillage

---

**Argumentaire**

- Facile à utiliser :
  - mise en place et retrait simples, rapides et facilités, sans outil, permettant de réutiliser l'amarrage,
  - fonction de verrouillage améliorée limitant le risque d'extraction involontaire,
  - manipulation aisée de la molette de verrouillage même avec des gants.
- Facilité de mousquetonnage :
  - trou de connexion large et ergonomique facilitant le clippage du mousqueton,
  - trou permettant d'installer deux mousquetons simultanément.
- Prévention de l'usure des connecteurs, grâce à l'épaisseur de matière élevée de la plaquette COEUR et aux bords arrondis du trou de connexion.
- Rotation de la plaquette :
  - plaquette COEUR mobile lors de l'installation et à l'usage, lors de sollicitations latérales, pour permettre un bon alignement plaquette-connecteur.

---

**Spécifications**

- Matière(s): acier inoxydable, plastique
  - Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 959, TS 16415, UKCA
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	G037BA00
Diamètre	12 mm
Poids	140 g
Longueur de perçage	6,5 cm
Diamètre de perçage	12 mm
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	> 25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	> 20 kN
Résistance au cisaillement béton 25 MPa	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 25 MPa	20 kN
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	8
EAN	3342540842243

---

**Pièce(s) détachée(s)** COEUR STAINLESS

---

**Produit(s) associé(s)** OK  
WILLIAM  
Am'D  
OXAN  
VULCAN  
Bm'D