

FICHE TECHNIQUE

Gamme Technique

EuroLique

REFERENCE : 700ELQMONET500ML

● MOUSSE NETTOYANTE ● CLEANING FOAM



500ML

Fabriqué en France





Made in France

Aux extraits végétaux

With vegetable extracts

• La mousse nettoyante EuroLique a également une capacité dégraissante. Elle est enrichie aux extraits végétaux et est particulièrement efficace sur la plupart des salissures telles que les graisses, huiles, cambouis, traces diverses. La mousse nettoyante EuroLique est d'utilisation polyvalente et compatible avec la plupart des supports. Facilement rinçable à l'eau, elle laisse une odeur agréable. Son conditionnement en Aérosol en fait un produit facile d'utilisation.

• EuroLique cleaning foam has also a degreasing capacity. It is enriched with vegetable extracts and is particularly effective on most soiling such as fats, oils, sludge, various traces. EuroLique cleaning foam is versatile in use and compatible with most materials. Easily rinsable with water, it leaves a pleasant smell. Its aerosol packaging makes it easy to use..



UTILISATION & MODE D'EMPLOI :

Utilisable sur de nombreux supports : surface métallique, aluminium, inox, carrelage, surface stratifiée. Un essai préalable sur une petite surface dans un endroit caché ou discret est recommandé. Très efficace sur Graisses, Huiles, Goudron, Bitume, Impacts d'insectes, Traces noires sur pièces aluminium (Truss, jantes, ...), Traces d'adhésifs, colles, crayons.

Bien agiter avant l'emploi. Tenir l'aérosol verticalement lors de son utilisation. Diriger le diffuseur en direction des surfaces à traiter. Pulvériser à environ 20 cm, régulièrement mais sans excès (pour les petites surfaces ou objets, vaporiser le produit sur un chiffon), Laisser agir quelques minutes, Puis essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide et rincer abondamment à l'eau claire.

UTILITY & INSTRUCTIONS FOR USE

Can be used on many supports: metal surface, aluminum, stainless steel, tiles, laminate surface. A preliminary test on a small surface in a hidden or inconspicuous location is recommended. Very effective on Greases, Oils, Tar, Bitumen, Insect impacts, Black marks on aluminum parts (Truss, rims, ...), traces of adhesives, glues, pencils.

Shake well before using. Hold the aerosol vertically when using it. Direct the diffuser towards the surfaces to be treated. Spray at about 20 cm, regularly but without excess (for small surfaces or objects, spray the product on a cloth), Leave to act for a few minutes, Then wipe with a damp sponge or cloth and rinse thoroughly with clear water.

CONSERVATION:

Voir date limite d'utilisation indiquée sur l'étiquette du produit

CONDITIONS DE STOCKAGE :

A conserver à température ambiante entre 10 et 25 C°

PRECAUTIONS :

Lire la fiche de données de sécurité.

Elle est disponible sur simple demande.

Contactez votre revendeur ou nous adresser un email à l'adresse suivante : contact@sfat.fr en formulant votre demande

CONSERVATION :

See expiry date indicated on the product label

STORAGE CONDITIONS:

Store at room temperature between 10 and 25 C°

PRECAUTIONS:

Read the safety data sheet before use

It is available on request.

Contact your reseller or send us an email at the following address: contact@sfat.fr with your request



SFAT INDUSTRIE
6, rue du Parc
71880 - Chatenoy le Royal - France
Tel : +33 (0) 385 900 660
Mail : contact@sfat.fr
Website : www.sfat-industrie.fr